
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu. Część. 2 Utwardzenie terenu przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie
ADRES INWESTYCJI : Urszulin, ul. Lubelska 31
INWESTOR : GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ADRES INWESTORA : 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 31
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : marzec 2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu. Część. 2 Utwardzenie terenu przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie					
1		Utwardzenie z kostki grubości 6 cm.			
1	SST D	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	01.01.01				
		0.027	ha	0.027	
				RAZEM	0.027
2	SST- D-	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej, ławie betonowej, ze złożeniem na palety do ponownego wbudowania i odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m		
d.1	00.00.00	8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	SST- D-	Rozebranie chodnika na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem na palety do ponownego wbudowania i odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m		
d.1	00.00.00	15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	SST D -	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji , zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	00.00.00	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	SST - D	Wykonanie wykopu koparkami w gruncie kat.III-IV z odwiezieniem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 10 km.	m ³		
d.1	02.01.01	85.00	m ³	85.000	
				RAZEM	85.000
6	SST - D -	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²		
d.1	04.01.01	273.00	m ²	273.000	
				RAZEM	273.000
7	SST - D-	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wykonaniem oporu z betonu C8/10 i wypełnieniem spoin piaskiem.	m		
d.1	08.03.01	171.00	m	171.000	
				RAZEM	171.000
8	SST D	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm	m ²		
d.1	04.02.01	273.00	m ²	273.000	
				RAZEM	273.000
9	SST-D-	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5/63mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.1	04.04.02	273.00	m ²	273.000	
				RAZEM	273.000
10	SST - D	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej z wykończeniami szer. 20 cm w kolorze grafitowym (do uzgodnienia z Zamawiającym) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	08.01.01	273.00	m ²	273.000	
				RAZEM	273.000
11	SST - D -	Mechaniczne, ręczne plantowanie gruntu za krawężnikami i obrzeżami z usunięciem nadmiaru ziemi urodzajnej ewentualnie uzupełnienie przy niedoborze z zagęszczeniem i wykonanie humusowania gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą	m ²		
d.1	00.00.00	180.00	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000