

Opis okotowania sceny

System szynowy kurtyny głównej (1 komplet), transport wózków za pośrednictwem liny poliestrowej 8mm, prowadzenie liny: górne, sposób montażu do uzgodnienia z Zamawiającym, łączna długość toru: 13 m: 2 szyny poprowadzone w jednej linii z sekcją zakładkową w środkowej części uzyskaną poprzez ugięcie torowiska i stworzenie zakładki min. 0,5 m, tor: szyna aluminiowa, czarna anodowana o rozmiarach nie większych niż 23 mm szerokości i 37 mm wysokości z rowkiem montażowym w górnej krawędzi przystosowanym do nakrętek teowych 8 mm, dla odcinka 1m maksymalne równomierne obciążenie powyżej 60kg, wózki cichobieżne z kołami poliamidowymi, wyposażone w łożyska kulkowe.

System szynowy kurtyny horyzontalnej (1 komplet), transport wózków za pośrednictwem liny poliestrowej 8mm, prowadzenie liny: górne, sposób montażu do uzgodnienia z Zamawiającym, łączna długość toru: 10,5 m: 2 szyny poprowadzone w jednej linii z sekcją zakładkową w środkowej części uzyskaną poprzez ugięcie torowiska i stworzenie zakładki min. 0,5 m, tor: szyna aluminiowa, czarna anodowana o rozmiarach nie większych niż 23 mm szerokości i 37 mm wysokości z rowkiem montażowym w górnej krawędzi przystosowanym do nakrętek teowych 8 mm, dla odcinka 1m maksymalne równomierne obciążenie powyżej 60kg, wózki cichobieżne z kołami poliamidowymi, wyposażone w łożyska kulkowe.

System szynowy kurtyn bocznych (2 komplety), przesuw wózków odbywa się ręcznie na zasadzie zasłony, każdy system musi posiadać po 2 wózki główne na krańcach kurtyny, sposób montażu do uzgodnienia z Zamawiającym, pojedynczy tor o długości 3,9m, tor: szyna aluminiowa, czarna anodowana o rozmiarach nie większych niż 23 mm szerokości i 37 mm wysokości z rowkiem montażowym w górnej krawędzi przystosowanym do nakrętek teowych 8 mm, dla odcinka 1m maksymalne równomierne obciążenie powyżej 60kg, wózki cichobieżne z kołami poliamidowymi, wyposażone w łożyska kulkowe.

Kurtyna główna dwuczęściowa, rozmiar 1 części 7,0x6,45m, marszczona 100%, wykończenie: góra: pas wzmacniający 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: kieszeń z wszytym obciążeniem 200 g/m, w zestawie komplet troków;

Kurtyna horyzontalna dwuczęściowa, rozmiar 1 części 5,75x6,45m, marszczona 50%, wykończenie: góra: pas wzmacniający 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: kieszeń z wszytym obciążeniem 200 g/m, w zestawie komplet troków;

Kurtyna boczna, rozmiar 3,9x6,45m, marszczona 50%, wykończenie: góra: pas wzmacniający 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: kieszeń z wszytym obciążeniem 200 g/m, w zestawie komplet troków; ilość 2szt

Lambrekin rozmiar 12,0x1,3m, marszczenie 100%, wykończenie: góra: pas wzmacniający 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: obszyte, w zestawie komplet troków; ilość 1szt

Lambrekin rozmiar 10,3x1,3m, marszczenie 50%, wykończenie: góra: pas wzmacniający 5 cm, zaoczkowany co 25 cm; boki: obszyte, dół: obszyte, w zestawie komplet troków; ilość 2szt

Wszystkie kotary wykonane z pluszu scenicznego 100% bawełna, gramatura: min. 390 g/m² szerokość rolki: 122 cm, trudnopalność: EN 13773:2003 Tkanina trwale trudnopalna: chemicznie impregnowana dla uzyskania trudnopalności wg normy EN 13773:2003. Odporna na płamienie – punktowy kontakt z wodą nie powoduje powstania plam i zacieków po wyschnięciu oraz utraty trudnopalności. Niewskazane pranie na mokro, możliwe profesjonalne czyszczenie chemiczne lub na sucho poprzez delikatne szczotkowanie lub odkurzanie maszynowe. Dostępne badania akustyczne materiału, klasa absorpcji dźwięku dla drapowania 50-100%: C wg EN ISO 11654:1997 kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym.